



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Indiviled 38W 4900lm - 930 Warm Wit  
| 60x60cm - UGR <19 - Beste  
Kleurweergave - Zigbee Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 260273                                                 |
| EAN                        | 4099854789175                                          |
| Fabrikantcode              | 4099854789175                                          |
| Merk                       | Ledvance                                               |
| Fabrikantnaam              | PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 930 U19 WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                 |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                  |

## Technische Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Techniek                | LED Geïntegreerd               |
| Ecosystem Compatibility | Vivares Zigbee                 |
| Draadloze Verbinding    | Zigbee                         |
| Vervangt (Watt)         | 4x18                           |
| Wattage                 | 38W                            |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                        |
| Dimbaar                 | Dimbaar met ZigBee             |
| Kleurcode               | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)      | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4900lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 129                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 22      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|